

T90 Fix

halbautomatischer Dreharmwickler

Standardausstattung

- Frequenzumrichter für Dreharmgeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Frequenzumrichter für Hubschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 3 Wickelprogramme abspeicherbar
- **Absturzsicherung für Folienlift**
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- Automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- ein Steuer-/Schaltkasten mit Steuerung
- **Überwachung des Gefahrenbereiches durch Lichtschranke**
- alternativ als Version Fix, EPT (für Elektroameise) oder HPJ (mobil) lieferbar

Technische Daten

- max. Wickelhöhe: 2.200 mm (optional 2.500mm)
- max. Palettengröße: 1.200 x 800 mm
- maximal: bis zu 25 Paletten pro Stunde
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

Folienvorrecksystem

mit elektromagnetischer Bremse (EMB) stufenlos einstellbar



Antrieb des Hubschlittens über Zahnstange

Bedienelement



Farbe kann abweichen

Klicken oder scannen Sie den QR-Code für Infos zum Produkt und Ansprechpartner in Ihrer Nähe.



Hildebrandt.de

