

# A 100/300 Plus <sup>Flatline</sup>

## halbautomatische Stretchwickelmaschine

### Bedienelement



Farbe kann abweichen

Antrieb des Hubschlittens über Zahnstange



### Standardausstattung

- Soft Start-Stop
- Frequenzumrichter für Drehtellergeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme speicherbar
- Sicherheitsschalter im Fußbereich
- Absturzsicherung für Folienlift
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- Ausführung in Edelstahl möglich

### Technische Daten

- Drehtellerhöhe 18 mm, mit Ringrampe, (von allen Seiten leicht befahrbar mit Handhubwagen oder Elektroameise)
- Drehteller  $\varnothing$ : 1.650 mm
- Drehtellergeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Packgutgewicht: 1.500 kg
- max. Wickelhöhe: 2.200 mm (optional bis 3.500 mm)
- max. Palettengröße: 1.200 x 1.000 mm
- maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

### Folienvorrecksystem

**A100 PLUS-FLATLINE:**  
elektromagnetische Bremse (EMB),  
stufenlos einstellbar

**A300 PLUS-FLATLINE (optional):**  
motorisches Vorrecksystem

Abbildung zeigt das Modell A300 PLUS-Flatline

### PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel.: 041 93 - 994 5

henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

Hildebrandt.de



 **Hildebrandt**  
Packende Welten

Angebot freibleibend. Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von 200,00 € netto. Unter diesem Betrag berechnen wir pauschal 20,00 € netto Mindermengenzuschlag. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paul Hildebrandt AG, jederzeit einsehbar unter Hildebrandt.de.