

A 300 Superplus

halbautomatische Stretchwickelmaschine

Standardausstattung

- Soft Start Stop
- Frequenzumrichter für Drehtellergeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme abspeicherbar
- Sicherheitsschalter im Fußbereich
- Absturzsicherung für Folienlift
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- Gegenplattenschweißsystem
- Banderoleneinrichtung am Stretchkopf
- **Fernbedienung**
- Sonderabmessungen, sowie Ausführung in Edelstahl möglich

Technische Daten

- Drehteller ø: 1.650 mm (bis 3.000 mm möglich)
- Drehtellergeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Packgutgewicht: 2.000 kg
- max. Wickelhöhe: 2.200 mm (optional bis 3.500 mm)
- max. Palettengröße: 1.200 x 800 mm (optional größer)
- maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE



Antrieb des Hubschlittens über Zahnstange

Bedienelement



Farbe kann abweichen

Folienvorrecksystem

mit motorischer Folienvorreckung bis zu 300%, durch frequenz-geregeltem motorischen Antrieb

Abbildung zeigt das Modell A300 SUPERPLUS

PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 5
henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

Hildebrandt.de

