

A 100/300 Plus-HS

halbautomatische Stretchwickelmaschine

Bedienelement



Farbe kann abweichen

Antrieb des Hubschlittens über Zahnstange



Standardausstattung

- Soft Start-Stop
- Frequenzumrichter für Drehtellergeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme speicherbar
- Sicherheitsschalter im Fußbereich
- Absturzsicherung für Folienlift
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- Ausführung in Edelstahl möglich

Technische Daten

- Drehteller \varnothing : 1.650 mm
- Drehtellergeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Packgutgewicht: 1.200 kg
- max. Wickelhöhe: 2.200 mm (optional bis 3.500 mm)
- max. Palettengröße: 1.200 x 1.000 mm
- maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

Folienvorrecksystem

A100 PLUS-HS:
elektromagnetische Bremse (EMB),
stufenlos einstellbar

A300 PLUS-HS (optional):
motorisches Vorrecksystem

Abbildung zeigt das Modell A300 PLUS-HS

PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 5

henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

Hildebrandt.de



 **Hildebrandt**
Packende Welten

Angebot freibleibend. Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von 200,00 € netto. Unter diesem Betrag berechnen wir pauschal 20,00 € netto Mindermengenzuschlag. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paul Hildebrandt AG, jederzeit einsehbar unter Hildebrandt.de.